



VPANEL-200RGBL

Projecteur architectural IP66 24 LED RGBL 200 W 30°

Référence: H11547

1399,00 € TTC



- Puissance : 200 W
- LEDs : 24 LEDs de 20 W (4 en 1 RGBL)
- Ouverture des lentilles :
 - Double lentilles structurées pour une parfaite diffusion du faisceau
 - Lentilles symétriques à ouverture de 30°
- Consommation : 207 W
- Luminosité : 6352 lm – 1080 lux à 5 m
- Dimensions : 585 x 270 x 178 mm
- Poids : 7 kg
- Connectiques : DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
- Paramétrage : Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatibilité console RDM :
 - Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)
- Utilisation :
 - Standalone : Master/Slave et Single
 - DMX : de 2 à 20 canaux
- Macro : Possibilité de créer des macros pour une utilisation en Master/Slave ou en mode Single
- Alimentation : 110-240 V / 50-60 Hz
- Taux de rafraîchissement : Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : Par convection
- Finition : Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection : IP66 (résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions)
- Résistance aux chocs : IK07 (protégé contre un impact de 2 joules, équivalent à un objet de 500 g chutant de 40 cm)
- Contrôle de la pression : Valve de dépressurisation à membrane étanche
- Accessoires : Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, coupe flux

Caractéristiques

Marque	Contest Architectural Lighting
Couleurs pilotables	Lime, RGBL
Puissance	200 W
Protocole	DMX, RDM
Type de lampe	LED

Références compatibles

 VRDM-CONTROL 379,00 € TTC Réf: H11383	 VRDM-SPLIT 249,00 € TTC Réf: H11546			
--	--	--	--	--

Galerie photos



