



## **VPAR-120DW**

Référence: H11552

759,00 € TTC



Projecteur architectural IP66 12 LED DW 2700 - 6000 K 120 W 25°

#### LED

- 12 x LEDs 15 W Dynamic White 2700-6000K
- Lentilles symétrique à ouverture de 25°

#### Luminosité

- 4669 lm - 903 lux à 5 m

#### CRI

- 96

#### Consommation

- 120 W

#### Dimensions

- 157 x 240 x 254 mm

#### Poids

- 5,5 kg

#### Connections

- Connections DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP 67

#### Caractéristiques

- Contrôle par boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatible avec les consoles RDM sur certains paramètres
- Protocole de commande DMX sur 2 à 4 canaux selon le mode choisi
- Alimentation : 110-240 V/50-60 Hz
- Taux de rafraîchissement sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : par convections
- Finition : fonte d'aluminium peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection IP 66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
- Résistance aux chocs IK 07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules soit un objet de 500 g chutant de 40 cm
- Valve de dépressurisation à membrane étanche

#### Caractéristiques

<b>Marque</b>	Contest Architectural Lighting
<b>Couleurs pilotables</b>	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc naturel
<b>Puissance</b>	120 W
<b>Protocole</b>	DMX, RDM
<b>Type de lampe</b>	LED

## Accessoires recommandés



### **VRDM-CONTROL**

379,00 € TTC  
Réf: H11383

---



### **VRDM-SPLIT**

249,00 € TTC  
Réf: H11546

---

## Galerie photos

