



## **VPAR-70DW**

Projecteur architectural IP66 7 LED DW 2700 - 6100 K 70 W 25°

Référence: H11553

**649,00 € TTC**



- Puissance : 70 W
- LEDs : 7 LEDs de 15 W, Dynamic White 2700-6000 K
- Ouverture des lentilles : 25°
- Luminosité : 2165 lm – 428 lux à 5 m
- Consommation : 72 W
- Dimensions : 202 x 144 x 216 mm
- Poids : 3,5 kg
- Connectiques : DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
- Paramétrage : Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatibilité console RDM : Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)
- Utilisation :
  - Standalone : Master/Slave et Single
  - DMX : 2 à 4 canaux
- Macro : Possibilité de créer ses propres macros pour utilisation en Master/Slave ou en mode Single
- Alimentation : 110-240 V / 50-60 Hz
- Taux de rafraîchissement : Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : Par convection
- Finition : Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection : IP66 (protégé contre la poussière et les projections d'eau)
- Résistance aux chocs : IK07
- Contrôle de la pression : Valve dépressurisation à membrane étanche
- Accessoires : Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, coupe flux

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Contest Architectural Lighting
<b>Couleurs pilotables</b>	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc naturel
<b>Puissance</b>	70 W
<b>Protocole</b>	DMX, RDM
<b>Type de lampe</b>	LED

## Références compatibles



**VRDM-CONTROL**

**379,00 € TTC**

Réf: H11383



**VRDM-SPLIT**

**249,00 € TTC**

Réf: H11546

## Galerie photos



